

DOSEUSE AUTOMATIQUE ROTATIVE
DR 34 ET DR 36



DR 34 ET DR 36

DOSEUSE AUTOMATIQUE ROTATIVE DR 34 ET DR 36



Doseuse automatique rotative Types DR 34 et DR 36

- Les bouteilles sont sélectionnées par une vis, puis introduites par une étoile sur le carrousel rotatif. Les bouteilles sont prises par le col.
- Premier tour : Vidange partielle jusqu'à 6cl (bouteilles debout).
- Deuxième tour : Dosage de la bouteille fermée et inclinée à 60°. Dosage jusqu'à 6cl.
- Troisième tour : Remplissage (position debout). Alimentation du vin par une petite pompe pneumatique réglable pour obtenir un bon remplissage.
- De construction robuste et soignée avec bâti en acier inoxydable et carter en tôle d'acier inoxydable de qualité et, pour la partie supérieure, une protection en polycarbonate transparent. Cette machine construite pour assurer un long service se caractérise par un travail régulier, un encombrement et un entretien réduits.
- Machine de base prévue pour le passage des bouteilles standard (0,75 cl). Passage des 1/2, 2/1 et bouteilles spéciales sur demande.

DR 34

Rendement : jusqu'à 1 500 Bouteilles/Heure
Variation de vitesse électronique
Dimensions : Prof. :1400mm, Larg. :1400mm
Puissance moteur : 0,37 KW triphasé
220/380 V 50HZ
Hauteur de travail : 950 m +/- 50mm
Poids : 600 Kg

DR 36

Rendement : jusqu'à 2 500 Bouteilles/Heure
Variation de vitesse électronique
Dimensions : Prof. :1600mm, Larg. :1600mm
Puissance moteur : 0,37 KW triphasé
220/380 V 50HZ
Hauteur de travail : 950 m +/- 50mm
Poids : 700 Kg



Rotary dosage machine Type DR 34 et DR 36

- Bottles are selected by a screw and introduced in the rotary tournament. Bottles are taken (grabbed) by the neck. First rotation: Emptying process to 6cl (bottles upright). Second rotation: Dosage process. The bottle is closed and inclined (60°). Dosage to 6 cl. Third rotation: Filling up process (bottles upright). Feeding of wine with an adjustable small pneumatic pump in order to have a good refilling.
- The machine is made of stainless steel, the casting is made of quality stainless steel plate and we use a protection made of transparent polycarbonate for the upper part; This machine is distinguished by a reduced size and not much maintenance. The machine is manufactured so as to have a long life and to supply a regular work.
- The machine is equipped to work with standard bottle (0,75cl). Equipments for 0,375 l, 1,5 l and special shaped bottle can be provided.

DR 34

Output : To 1 500 Bottles/Hour
Electronic speed variation
Dimensions : Depth. :1400mm, Width. :1400mm
Power of engine : 0,37 KW triphasé
220/380 V 50HZ
Height : 950 m +/- 50mm
Weight : 600 Kg

DR 36

Output : To 2 500 Bottles/Hour
Electronic speed variation
Dimensions : Depth. :1600mm, Width. :1600mm
Power of engine : 0,37 KW triphasé
220/380 V 50HZ
Height : 950 m +/- 50mm
Weight : 700 Kg



Rotiendre automatik Dosierer Typ DR 34 et DR 36

- Die Flaschen, die durch eine Schraube selektioniert sind, sind dann auf dem rotierenden Karoussel, durch eine Sterne gefuehrt. Die Flaschen sind erst vom Hals gegriffen: Erster Gang : teil absaugen, bis zu 6 Centiliter (stehende Flasche). Zweiter Gang : Dosierung der verschlossene Flasche, gebracht zu 60 Grad schraeg. Dritter Gang : Beifullen (stehende Flaschen) vom Wein mit einer kleinen pneumatischen regelbaren Pompe um eine einwandfrei Füllung zu bekommen.
- Von starker und gepflegter Aufbau mit Rahmen und Gehaeuse aus rostfrei Edelstahl von bester Qualitaet. Und der oberen Teil besteht aus durchsichtigen Polycarbonate. Diese Maschine ist gebaut um einen langen Dauer Benutzung zu sichern, mit dem Vorteil von geringer Umfang und Wartung.
- Grund Maschine geeignet für die Zufuehrung von 0,75 Liter, 0,375 Liter, Magnum (1,5 Liter). Sektkflaschen, und auf Anfrage spezielle Flaschen.

DR 34

Leistung : Bis 1 500 Fl/St
m. electron. Variator
Masse : Tiefe. :1400mm, Breite. :1400mm
Motor : 0,37 KW 3 Phasig
220/380 V 50HZ
Arbeitshoehe : 950 m +/- 50mm
Gewicht : 600 Kg

DR 36

Leistung : Bis 2 500 Fl/St
m. electron. Variator
Masse : Tiefe. :1600mm, Breite. :1600mm
Motor : 0,37 KW 3 Phasig
220/380 V 50HZ
Arbeitshoehe : 950 m +/- 50mm
Gewicht : 700 Kg



Dosificadora automática rotativa, modelos DR 34 y DR 36

- Las botellas seleccionadas por un husillo e introducidas por una estrella sobre el carrusel rotativo. Las botellas son sujetadas por el cuello. Primera vuelta: Vaciado parcial hasta 6cl (botella en pie). Segunda vuelta : Dosificación de la botella, cerrada e inclinada a 60°. Dosificación hasta 6cl. Tercera vuelta : Rellenado (posición en pie). Alimentación del vino por una pequeña bomba neumática ajustable, para obtener un buen relleno.
- De construcción robusta y cuidada, tiene bastidor de acero inoxidable de calidad. Para la parte exterior incorpora una protección de polycarbonate transparente. Esta maquina, construida para asegurar un servicio durante largo tiempo, está caracterizada por su trabajo regular, y por unas dimensiones y mantenimiento reducidos.
- Maquina de base prevista para el paso de botellas "standard" (0,75cl). Paso de botellas 1/2,2/1 y botellas especiales, sobre pedido.

DR 34

Rendimiento : Hasta 1 500 B/Hora
Variación de velocidad electronica
Dimensiones : Prof. :1400mm, Ancho. :1400mm
Potencia Motor : 0,37 KW Trifasico
220/380 V 50HZ
Altura de trabajo : 950 m +/- 50mm
Peso : 600 Kg

DR 36

Rendimiento : Hasta 2 500 B/Hora
Variación de velocidad electronica
Dimensiones : Prof. :1600mm, Ancho. :1600mm
Potencia Motor : 0,37 KW Trifasico
220/380 V 50HZ
Altura de trabajo : 950 m +/- 50mm
Peso : 700 Kg



Dosatrice Automatica Rotativa Tipi DR 34 et DR 36

- Le bottiglie vengono selezionate da una vite, quindi introdotte da una stella sulla giostra rotante. Le bottiglie sono prese per il collo. Primo giro: Svuotamento parziale fino a 6 cl (bottiglie in piedi). Secondo giro: Dosaggio della bottiglia piena e inclinata a 60°. Dosaggio fino a 6 cl. Terzo giro : Riempimento (posizione verticale). Alimentazione del vino per mezzo di una piccola pompa pneumatica regolabile per ottenere un buon riempimento.
- Di costituzione robusta e curata con telaio in acciaio inossidabile e carter in lamiera d'acciaio inossidabile di qualità e per la parte superiore una protezione in polycarbonate trasparente; questa macchina costruita per assicurare un lungo servizio si caratterizza per un lavoro regolare, un ingombro ed una manutenzione ridotta.
- Macchina di base prevista per il passaggio di bottiglie standard (0,75 l). Passaggio di 1/2,2/1 e bottiglie speciali su richiesta.

DR 34

Rendimento : Fino 1 500 B/Hora
Variazione di velocità elettronica
Dimensioni : Prof. :1400mm, Larghe. :1400mm
Potenza Motore : 0,37 KW Trifase
220/380 V 50HZ
Altezza di lavoro : 950 m +/- 50mm
Peso : 600 Kg

DR 36

Rendimento : Fino 2 500 B/Hora
Variazione di velocità elettronica
Dimensioni : Prof. :1600mm, Larghe. :1600mm
Motor : 0,37 KW Trifase
220/380 V 50HZ
Altezza di lavoro : 950 m +/- 50mm
Peso : 700 Kg